



Belinea 10 15 55 v.C

Elegancja w każdym biurze

Nowa generacja monitorów Belinea 10 15 55 firmy MAXDATA jest dowodem na to, że monitor startowy może zachwycać nie tylko korzystną ceną, ale także ujmującym wzornictwem.

Jak zazwyczaj 15-calowy monitor dostępny jest w eleganckiej wersji SilverBlackStyle. Dzięki ulepszeniu panelu można zobaczyć także dane techniczne. Czas reakcji wynoszący teraz już tylko 16 ms, parametry kontrastu 600:1 i doskonały stosunek ceny do wydajności to mocne argumenty dostarczane przez monitor Belinea 10 15 55, przemawiające za wejściem do świata monitorów TFT. Monitor ten nadaje się doskonale dla użytkowników, którzy przykładają znaczenie do wyglądu zewnętrznego.

Zalety:

- 15 cali (38,1 cm)
- czas reakcji w ms: 16
- kontrast 600:1
- zintegrowane głośniki

Przeznaczenie:

- małe i średnie firmy
- nabywcy zainteresowani niskimi cenami
- Reprezentacyjne stanowiska pracy





Belinea 10 15 55 Art. No. 11 15 16 Specyfikacja techniczna

Charakterystyka panelu

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Przekątna ekranu | 15" |
| Przekątna widzialna cale/cm | 15" / 38,1 |
| Max. rozmiar obrazu (w x s) w mm | 304 x 228 |
| Rozdzielczość nominalna | 1024 x 768 |
| Plamka w mm | 0,294 x 0,294 |
| Aktywna matryca, TFT | • |
| Technologia panelu | TN |
| Wyświetlane kolory | 16,2 mln |
| Jasność | 270 cd/m ² |
| Kontrast | 600:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 170° |
| Kąt widzenia w pionie | 170° |
| Powłoka ekranu | Anti Glare |
| Czas reakcji w ms (typowy) | 5 / 11 |
| Podświetlenie | 2 CCFLs |

Parametry elektryczne

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Częstotliwość pozioma w kHz | 31-61 |
| Częstotliwość pionowa w Hz | 56-75 |
| Pasmo w MHz | 80 |
| Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | • |
| Pobór mocy w W (On / Sleep) | 45 / 1 |
| Sygnał wejściowy | analogowy |
| Wbudowane głośniki | 2 x 1 W |

Wypożyczenie

| | |
|------------------------------------------|---------------|
| Wbudowane głośniki | • |
| Kolor | srebno-czarny |
| Ustawienia fabryczne / użytkownika | 12 / 19 |
| Regulacja w pionie / obrót ekranu o 90° | - / - |
| Zasilanie w panelu/podstawie/zewnętrznie | • / - / - |
| Odchylenie tył / przód | 20° / 2° |
| Obrót w lewo / prawo | 0° / 0° |

Obsługa

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Jasność / kontrast | • / • |
| Zegar / Faza | • / • |
| Położenie obrazu (poziome / pionowe) | • / • |
| Auto-Setup / Reset | • / • |
| Temp. barw (5500K, 6500K, 9300K, User, SRGB) | - / • / • / - |
| Pelen ekran | • |
| Informacje o częstotliwości / wybór sygnału | • / - |
| Regulacja głośności | - |
| Wyciszenie dźwięku | zewn. |
| Elementy obsługi monitora | |
| Auto-Setup / Jasność / Kontrast | • / • / • |
| Głośność / Menu / Power | • / • / • |

Maksymalne odświeżanie ekranu Hz

| | |
|-------------|-----------|
| 640 x 480 | analogowe |
| 800 x 600 | 75 |
| 1024 x 768 | 75 |
| 1152 x 864 | 75 |
| 1280 x 1024 | - |

Certyfikaty / Standardy

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Plug & Play: | |
| - DDC 2B / DDC-CI | • / • |
| Ergonomia: | |
| - TÜV Ergo (ISO 13406-II / TCO99 / TCO03) | • / • / - |
| Bezpieczeństwo | |
| - TÜV GS / CE | • / • |
| Zarządzanie energią | |
| - Energy Star / Energy Label / TCO99 / TCO03 | • / - / • / - |
| Kompatybilność z MAC | • |
| Zabezpieczenia przed kradzieżą | |
| - Zgodność z Kensington Lock | • |
| Kompatybilność ze standardem VESA | 75 mm x 75 mm |

Złącza

| | |
|-------------------------------------|-------|
| analogowe: Mini D-SUB (15-pin) | • |
| cyfrowe: DVI-D (24-pin) | - |
| Wyjście słuchawkowe / Wejście audio | - / • |
| USB | - |

Akcesoria

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Instrukcja obsługi (wersje językowe) | 14 |
| Kabel zasilania | • |
| Kabel Video mini D-SUB 15-pin (1,8 m) | • |
| Kabel Video DVI-D 24-pin (1,8 m) (Opcja) | - |
| Kabel Audio (1,8 m) / Kabel USB | • / - |
| Oprogramowanie Pivot (Opcja) | - |

Parametry fizyczne

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Wymiary (S x W x G) w mm | 340 x 354 x 162 |
| Wymiary (S x W x G) w mm (bez podstawy) | 340 x 278 x 58 |
| Waga netto / brutto w kg | 2,8 / 3,8 |

Gwarancja

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| 36 miesięcy gwarancji, w tym na panel i świetlówkę | • |
|----------------------------------------------------|---|

Belinea jest marką monitorów MAXDATA